

# QUANTUM™ SKALBIMO-GRĘŽIMO MAŠINŲ SPECIFIKACIJOS

	SC20	SC30	SC40	SC60	SC80	SC100	
<b>Valdymo variantai</b>	Gold, Silver	Gold, Silver	Gold, Silver	Gold, Silver	Gold, Silver	Gold	
<b>Užkrovimas (kg)</b>	9	14	18	27	36	45	
<b>Plotis (mm)</b>	660	737	778	865	1054	1054	
<b>*Pilnas gylis (mm)</b>	784	896	1073	1135	234	1336	
<b>Pilnas aukštis (mm)</b>	1092	1143	1199	1267	1427	1427	
<b>Cilindro skersmuo (mm)</b>	533	610	667	762	914	914	
<b>Cilindro gylis (mm)</b>	349	406	514	559	555	657	
<b>Cilindro tūris (litrai)</b>	78.1	118	180	255	327	389	
<b>Durelių atidarymo plotis (mm)</b>	295	364	413	413	470	470	
<b>Durelių atstumas nuo grindų (mm)</b>	365	356	370	379	455	455	
<b>Vandens padavimo jungtys (mm)</b>	2 x 19	2 x 19	2 x 19	2 x 19	2 x 19	2 x 19	
<b>Išpylimo vamzdžio skersmuo (mm)</b>	1 x 52	1 x 52	1 x 76	1 x 76	1 x 76	1 x 76	
<b>Išpylimo vamz. atstum. nuo grindų (mm)</b>	114	114	122	119	145	145	
<b>Variklio galingumas (kW)</b>	0.75	0.75	1.7	2.2	3.7	3.7	
<b>Viso galimų greičių skaičius</b>	6; 9	6; 9	6; 9	6; 9	6; 9	6; 9	
<b>Cilindro greitis – apsisuk./min. (G-Force)</b>	Švelnus Skalbimui Paskirstymui Labai žemas Žemas Vidutinis ** Aukštas **Labai aukštas **Ultra aukštas	37 (0,4) 51 (.8) 86 (2.5) 301 (27) 518 (80) 580 (100) 648 (120) 710 (150) 819 (200)	34 (0.4) 48 (.8) 86 (2.5) 282 (27) 485 (80) 542 (100) 606 (120) 664 (150) 766 ( 200)	33 (0.4) 46 (.8) 82 (2.5) 269 (27) 464 (80) 518 (100) 579 (120) 635 (150) 733 ( 200)	31 (0.4) 43 (.8) 77 (2.5) 252 (27) 434 (80) 485 (100) 542 (120) 594 (150) 686 (200)	28 (0.4) 39 (.8) 70 (2.5) 230 (27) 396 (80) 443 (100) 495 (120) 542 (150) 626 (200)	28 (0.4) 39 (.8) 70 (2.5) 230 (27) 396 (80) 443 (100) 495 (120) 542 (150) 568 (165)
<b>*** Įtamp. laidai/ Autom. Saugikl. - FLA</b>	B 120/60/1 X 200-208/220-240/50/60/3/1/3 Q 200-208/220-240/50/60/3/3 N 440-480/50/60/3/3 P 380-415/50/60/3/3	15-12 15-6 (1 fz.) 15-4 (3 fz.) 15-5 15-4 15-4	Nėra 15-7 (1 fz.) 15-5 (3 fz.) 15-5 15-4 15-4	Nėra 15-10 (1 fz.) 15-6 (3 fz.) 15-6 15-5 15-5	Nėra 15-11 (1 fz.) 15-8 (3 fz.) 15-8 15-6 15-6	Nėra 20-16 (1 fz.) 15-11 (3 fz.) 15-11 15-8 15-8	Nėra 20-16 (1 fz.) 15-11 (3 fz.) 15-11 15-8 15-8
<b>Transportavimo matmenys Apytiksliai (mm)</b>	Plotis Gylis Aukštis	711 859 1256	800 973 1303	826 1105 1361	953 1191 1430	1118 1384 1488	1118 1486 1488
<b>Neto svoris (kg)</b>		152	209	249	315	549	572
<b>Transportavimo svoris (kg)</b>		166	225	268	338	572	594
<b>Svoris su transportavimo dėže (kg)</b>		204	268	313	390	628	651
<b>**** Oficialūs sertifikatai</b>		cETL <sub>US</sub> , CE	cETL <sub>US</sub> , CE	cETL <sub>US</sub> , CE	cETL <sub>US</sub> , CE	cETL <sub>US</sub> , CE	cETL <sub>US</sub>

\*Pilnas gylis apima vakuminį jungiklį ir durelių rankeną.

\*\*Aukštas, Labai aukštas ir Ultra aukštas apsisukimų greitis galimi tik su Quantum Gold valdymo modeliais.

\*\*\* Automatinų ir lydžių saugiklių duomenys yra pateikti tik modeliams be elektrinio kaitinimo. Dėl kitų konfigūracijų klauskite gamintojo. Gamintojas primygtinai rekomenduoja naudoti automatinius saugikius vietoj lydžių. Naudokite 3-polių automatinius saugikius trifazėms mašinoms.

\*\*\*\*Oficialūs sertifikatai priklauso nuo konkrečios įrangos konfigūracijos. Kreipkitės į gamyklą dėl tikslios informacijos.

Tikslesniam informacijai gauti visiems įrengimo ir montavimo tikslams turi būti naudojamas Instaliavimo vadovas. Dėl pastovaus įrangos tobulinimo, įrangos dizainas ir specifikacijos gali būti keičiamos be papildomo pranešimo. Alliance Laundry Systems Ripono gamykla turi ISO 9001:2000 kokybės valdymo sistemos registraciją.