

ON-PREMISES LAUNDRY NETVIRTINAMOS SKALBIMO-GRĘŽIMO MAŠINOS 6.5-28.0 KG

MODELIAI	SY*65	SY*80	SY*105	SY*135	SY*180	SY*240	SY*280	
Valdymas	QED SELECT	QED SELECT	QED SELECT	QED SELECT	QED SELECT	QED SELECT	QED SELECT	
Talpa kg	6.5	8	11	14	18	24	28	
Pozicijos reguliavimas	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Matmenys be reguliavimo								
Plotis mm	710	710	795	795	970	970	970	
Gylis mm	740	790	795	945	970	1105	1185	
Aukštis mm	1115	1115	1225	1225	1410	1410	1410	
Matmenys su reguliavimu								
Plotis mm	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Gylis mm	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Aukštis mm	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Cilindro skersmuo mm	530	530	620	620	750	750	750	
Cilindro gylis mm	305	350	350	450	410	545	620	
Cilindro tūris litrais	65	75	105	135	180	240	280	
Durų atida-mo plotis mm	330	330 13)	410	410	460	460	460	
Durys nuo grindų mm	349	349	342	342	477	477	477	
Skalbimo greitis aps./min.	49	49	49	49	42	42	42	
Gręžimo greitis aps./min.	1165	1165	1075	1075	980	980	915	
Gręžimo G-Force	400	400	400	400	400	400	350	
Vand. padav. jungtis mm	2 x 19	2 x 19	2 x 19	2 x 19	2 x 19	2 x 19	2 x 19	
Garų padav. jungtis mm	13	13	13	13	13	13	13	
Nuotėkų jungtis mm	76	76	76	76	76	76	76	
Įtampa/Hz/Fazė	200-240V 50/60Hz 1 fz. 200-240V 50/60Hz 3 fz. 380-415V+N 50/60Hz 3 fz. 380-415V 50/60Hz 3 fz. 440-480V 50/60Hz 3 fz.	200-240V 50/60Hz 1 fz. 200-240V 50/60Hz 3 fz. 380-415V+N 50/60Hz 3 fz. 380-415V 50/60Hz 3 fz. 440-480V 50/60Hz 3 fz.	200-240V 50/60Hz 1 fz. 200-240V 50/60Hz 3 fz. 380-415V+N 50/60Hz 3 fz. 380-415V 50/60Hz 3 fz. 440-480V 50/60Hz 3 fz.	200-240V 50/60Hz 1 fz. 200-240V 50/60Hz 3 fz. 380-415V+N 50/60Hz 3 fz. 380-415V 50/60Hz 3 fz. 440-480V 50/60Hz 3 fz.	200-240V 50/60Hz 1 fz. 200-240V 50/60Hz 3 fz. 380-415V+N 50/60Hz 3 fz. 380-415V 50/60Hz 3 fz. 440-480V 50/60Hz 3 fz.	200-240V 50/60Hz 1 fz. 200-240V 50/60Hz 3 fz. 380-415V+N 50/60Hz 3 fz. 380-415V 50/60Hz 3 fz. 440-480V 50/60Hz 3 fz.	200-240V 50/60Hz 1 fz. 200-240V 50/60Hz 3 fz. 380-415V+N 50/60Hz 3 fz. 380-415V 50/60Hz 3 fz. 440-480V 50/60Hz 3 fz.	200-240V 50/60Hz 1 fz. 200-240V 50/60Hz 3 fz. 380-415V+N 50/60Hz 3 fz. 380-415V 50/60Hz 3 fz. 440-480V 50/60Hz 3 fz.
Transp. matm. be regul.								
Aukštis mm	1245	1245	1345	1345	1550	1550	1550	
Plotis mm	750	750	835	835	1025	1025	1025	
Gylis mm	825	825	825	970	1110	1240	1390	
Transp. matm. su regul.								
Aukštis mm	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Plotis mm	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Gylis mm	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Neto svoris kg be reg. kg	170	185	210	255	380	430	495	
Neto svoris su reg. kg	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Transp. svoris be reg. kg	180	200	235	275	395	450	515	
Transp. svoris su reg. kg	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Oficialūs sertifikatai	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	

Tiksliausiai informacijai gauti visiems įrengimo ir montavimo tikslams turi būti naudojamas Instaliavimo vadovas. Dėl pastovaus įrangos tobulinimo, įrangos dizainas ir specifikacijos gali būti keičiamos be papildomo pranešimo. Alliance Laundry Systems Čekijos gamykla turi ISO 14001:2005 ir ISO 9001:2009 kokybės valdymo sistemos registraciją.

speedqueen.com/intl



Speed Queen

© 2014 Alliance Laundry Systems LLC A114-0057